

Philips 34B2U3600C



A Philips 34B2U3600C monitor is shown. It has a curved screen displaying a colorful abstract pattern. The monitor is on a black stand. A blue banner with the word 'NIEUW' is positioned above the monitor.

ARTIKELNUMMER	68883
FABRIKANTNUMMER	34B2U3600C/00
PRIJS	€ 396,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	86,4 cm (34")
Resolutie	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	21:9
Display technologie	VA
Touchscreen	Nee
HD type	Wide Quad HD
Soort paneel	VA
LED backlight	Ja
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	300 cd/m²
Responstijd	4 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie	1500R
Ondersteunde grafische resoluties	3440 x 1440
Typische contrastverhouding	3500:1
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast
Maximale refresh snelheid	120 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	1, 07 miljard kleuren
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Pixeldichtheid	110 ppi
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 190 kHz
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz
Schermdiameter in centimeters	86,36 cm
DDC/CI	Ja
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurdiepte	10 Bit
Kleurstandaard gamut	sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld)	120 procent
NTSC-dekking (normaal)	104 procent

Prestatie	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	Ja
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 30°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Taiwanse Chinees, Thailandse, Turks, Vietnamese, Zweeds
LED-indicatoren	Ja

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	D
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	20 kWu
Stroomverbruik (typisch)	28,19 W
Stroomverbruik (in standby)	0,3 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	20,2 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
Diepte apparaat (met standaard)	287 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	575 mm
Gewicht (met standaard)	10,4 kg
Breedte (zonder voet)	807 mm
Diepte (zonder voet)	107 mm
Hoogte (zonder voet)	369 mm
Gewicht (zonder voet)	7,82 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	930 mm
Diepte verpakking	188 mm
Hoogte verpakking	525 mm
Gewicht verpakking	15,3 kg

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	10 W
Ingebouwde camera	Nee

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Voetenkleur	Zwart

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-B, USB Type-C
Aantal upstream-poorten	2
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja
USB Power Delivery (USB PD)	Ja
USB Power Delivery tot max.	90 W
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Audio-uitgang	Ja
Ingebouwde KVM schakelaar	Ja
HDCP	Ja
HDCP versie	1.4/2.2

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-C naar USB Type-C
Gebruikershandleiding	Ja

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Bevat geen	Kwik, PVC/BFR

Overige specificaties	
HBR3-ondersteuning	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
USB Power Delivery herziening	3.0
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
EasyRead-modus	Ja
Certificaten van naleving	RoHS
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
MultiView	2 x devices, PIP/PBP mode
Officiële goedkeuringen	CB CE Mark EPA TUV/GS TUV Ergo TCO Certified TCO Certified EPEAT EPEAT Green EPEAT Silver
SmartImage	Y

Logistieke gegevens	
Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.