

TP-Link TL-SG105PE- Metalen behuizing



ARTIKELNUMMER	68891
FABRIKANTNUMMER	TL-SG105PE
PRIJS	€ 41,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties		Design	
Switch type	Managed	Rack-montage	Nee
Switch-laag	L2	Kleur van het product	Zwart
Quality of Service (QoS)	Ja	LED-indicatoren	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid, ...
Web-gebaseerd management	Ja		
Poorten & interfaces		Prestatie	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	5	Fanloos	Ja
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	5	Energie	
Aantal geïnstalleerde SFP modules	0	Stroombron	DC
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules	0	Vermogenstoevoer inclusief	Ja
		Stroom	1.31 A
Netwerk		Ingangsspanning	53.5 V
Netwerkstandaard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Vermogensverbruik (max)	75,16 W
10G support	Nee		
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)	
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Power over Ethernet (PoE)	Ja
Port mirroring	Ja	Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Datastroombeheer	Ja	Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	4
Verbindingsaggregatie	Ja	Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Broadcast stormbeheer	Ja	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	65 W
Rate limiting	Ja		
Auto MDI/MDI-X	Ja	Eisen aan de omgeving	
Auto-negotiation	Ja	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
VLAN-ondersteuning	Ja	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Virtuele LAN-functies	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal VLANs	4000	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
		Warmtedissipatie	256,3 BTU/h
		Gewicht en omvang	
		Breedte	99,8 mm
		Diepte	98 mm
		Hoogte	25 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Gebruiksaanwijzing	Ja

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	2000 entries
Switchingcapaciteit	10 Gbit/s
Verzending snelheid	7,44 Mpps
Store-and-forward	Ja
Aantal wachtrijen	4
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	16000
Packet buffergeheugen	1 MB
Beveiliging	
IGMP snooping	Ja
Bescherming lus	Ja

Verpakking	
Breedte verpakking	131 mm
Diepte verpakking	196 mm
Hoogte verpakking	121 mm
Gewicht verpakking	770 g
Netwerk	
Maximale snelheid	1000 Mbit/s
Certificaten	
Certificering	FCC, CE, RoHS
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.