

APC Smart UPS 750VA Rackmount



ARTIKELNUMMER	69058
FABRIKANTNUMMER	SMT750RM2UC
PRIJS	€ 679,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
UPS-topologie	Line-interactive
Output power capacity	0,75 kVA
Uitgangsvermogen	500 W
Golfvorm	Zuivere sinus
Ingang operation voltage (min)	151 V
Ingang operation voltage (max)	302 V
Frequentie	50/60 Hz
Uitgang operation voltage (min)	220 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja
Surge energy rating	459 J
Contacttijd (max)	2 ms
Efficiëntie	97,7 procent
Geluidsniveau	42 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Geluidsalarm(en)	Ja
Auto-herstart	Ja

Poorten & interfaces	
Stopcontacttypes	C13 stekker
Stekker	C14 stekker
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)
Number of output IEC jumpers	2
USB-poort	Ja
Seriële interface	Ja
Soort seriële aansluiting	RJ-45
SmartSlot	Ja

Design	
Vormfactor	Rackmontage
Kleur van het product	Zwart
Rackcapaciteit	2U
LED-indicatoren	Batterijvervanging

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Inhoud van de verpakking	
Rekbevestigingspakket	Ja
Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Snelle installatiehandleiding	Ja

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	Green Premium

Certificaten	
Certificaten van naleving	RoHS
Certificering	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1779, VDE, PSE, FCC, BSMI, CCC, CB

Gewicht en omvang	
Breedte	432 mm
Diepte	406 mm
Hoogte	89 mm
Gewicht	17,3 kg

Verpakking	
Software-cd	Ja
Breedte verpakking	546 mm
Diepte verpakking	584 mm
Hoogte verpakking	241 mm
Gewicht verpakking	21,2 kg

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Batterij capaciteit	168 VAh
Typische backup tijd op volledige lading	5,5 min
Typische backup tijd op halve lading	16 min
Acculevensduur (max)	5 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	Ja
Automatische batterij test	Ja
Koude start	Ja

Logistieke gegevens	
Producten per pallet	16 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	821, 3

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.