

APC Smart UPS 1000VA Rackmount



ARTIKELNUMMER	69059
FABRIKANTNUMMER	SMT1000RMI2UC
PRIJS	€ 949,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
UPS-topologie	Line-interactive
Output power capacity	1 kVA
Uitgangsvermogen	700 W
Golfvorm	Sinus
Ingang operation voltage (min)	151 V
Ingang operation voltage (max)	302 V
Frequentie	50/60 Hz
Uitgang operation voltage (min)	220 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Output frequentie	50/60 Hz
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja
Surge energy rating	459 J
Responstijd	10 ms
Output voltage THD	5 procent
Geluidsniveau	45 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Auto-herstart	Ja
Temperatuurspanningscompensatie	Ja

Poorten & interfaces	
Stopcontacttypes	C13 stekker
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)
USB-poort	Ja
USB-poorttype	USB Type-A
Seriële interface	Ja
Soort seriële aansluiting	RJ-45
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
SmartSlot	Ja

Design	
Vormfactor	Rackmontage
Kleur van het product	Zwart
Rackcapaciteit	2U
Type beeldscherm	LCD
LED-indicatoren	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Inhoud van de verpakking	
Rekbevestigingspakket	Ja
Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Snelle installatiehandleiding	Ja

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	Green Premium

Certificaten	
Certificaten van naleving	RoHS
Certificering	EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, PSE ACU

Gewicht en omvang	
Breedte	432 mm
Diepte	477 mm
Hoogte	86 mm
Gewicht	22,5 kg

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Acculevensduur (max)	6 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	Ja
Automatische batterij test	Ja
Koude start	Ja
Vervangings-batterij cartridge	APCRBC132

Verpakking	
Ondersteunings-cd	Ja
Software-cd	Ja
Breedte verpakking	594 mm
Diepte verpakking	603 mm
Hoogte verpakking	251 mm
Gewicht verpakking	31,4 kg

Logistieke gegevens	
Producten per pallet	8 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	1165, 17

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.