

Asus PRIME B760M-A II CSM



ARTIKELNUMMER

69072

FABRIKANTNUMMER

90MB1NG0-M0EAYC

PRIJS

€ 201,90

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1700	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3™, Intel® Core™ i5™, Intel® Core™ i7™, Intel® Core™ i9™	Wifi	Nee
Supported processor sockets	LGA 1700	Kenmerken	
Geheugen		Component voor	PC
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Moederbord form factor	micro ATX
Aantal geheugenslots	4	Moederbord chipset familie	Intel
Geheugen slots type	DIMM	Chipset moederbord	Intel B760
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Kleur van het product	Grijs
Supported memory clock speeds	7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz	Type koeling	Passief
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	7200 MHz	Type stroombron	ATX
Maximum intern geheugen	256 GB	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Niet gebufferd geheugen	Ja	Uitbreidingsmodules	
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	2
Opslag-controllers		PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Aantal M.2 (M) slots	2
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Aantal storage drives ondersteund	6	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
RAID support	Ja	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	BIOS	
Grafisch		BIOS type	UEFI AMI
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Maximum resolutie	3840 x 2160 Pixels	Verpakking	
		Breedte verpakking	270 mm
		Diepte verpakking	263 mm
		Hoogte verpakking	52 mm
		Gewicht verpakking	1,14 kg

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	3
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	0
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	2
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
Chassis intrusion aansluiting	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	4
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	244 mm
Hoogte	40 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA

