

# APC Back UPS 1600VA [1]



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| ARTIKELNUMMER    | 69082                         |
| FABRIKANTNUMMER  | BX1600MI-GR-NEW               |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (12 maanden) |
| EXTRA INFORMATIE | Verpakking beschadigd         |

## Productinformatie

| Kenmerken                                |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| UPS-topologie                            | Line-interactive              |
| Output power capacity                    | 1600 VA                       |
| Uitgangsvermogen                         | 900 W                         |
| Golfvorm                                 | Sinus                         |
| Ingang operation voltage (min)           | 140 V                         |
| Ingang operation voltage (max)           | 300 V                         |
| Frequentie                               | 50/60 Hz                      |
| Uitgang operation voltage (min)          | 230 V                         |
| Uitgang operation voltage (max)          | 230 V                         |
| Output frequentie                        | 50/60 Hz                      |
| Uitgangsfrequentieregeling               | 0.5 Hz                        |
| Uitgangsspanningsregeling                | 10 procent                    |
| Automatic Voltage Regulation (AVR)       | Ja                            |
| Surge energy rating                      | 273 J                         |
| Responstijd                              | 6 ms                          |
| Input vermogensfactor                    | 0,56                          |
| Geluidsniveau                            | 40 dB                         |
| Spanningsbeveiliging                     | Ja                            |
| Geluidsalarm(en)                         | Ja                            |
| Hoorbare alarmstanden                    | Alarm bij laag batterijniveau |
| Poorten & interfaces                     |                               |
| Stopcontacttypes                         | Type F                        |
| Stekker                                  | Type F                        |
| Aantal AC uitgangen                      | 4 AC-uitgang(en)              |
| USB-poort                                | Ja                            |
| Aantal USB 2.0-poorten                   | 1                             |
| USB-poorttype                            | USB Type-B                    |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten      | 2                             |
| Accu/Batterij                            |                               |
| Batterijtechnologie                      | Sealed Lead Acid (VRLA)       |
| Typische backup tijd op volledige lading | 1 min                         |
| Typische backup tijd op halve lading     | 6,5 min                       |
| Acculevensduur (max)                     | 2 jaar                        |
| Accu/Batterij oplaadtijd                 | 8 uur                         |

| Design                                 |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vormfactor                             | Compact                                            |
| Kleur van het product                  | Zwart                                              |
| Snoerlengte                            | 1,2 m                                              |
| Ingebouwde ventilator                  | Ja                                                 |
| LED-indicatoren                        | Ja                                                 |
| Internationale veiligheidscode (IP)    | IP20                                               |
| Eisen aan de omgeving                  |                                                    |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C                                          |
| Temperatuur bij opslag                 | -15 - 40 °C                                        |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent                                     |
| Hoogte, in bedrijf                     | 0 - 3000 m                                         |
| Inhoud van de verpakking               |                                                    |
| Meegeleverde kabels                    | Stroomingangskabel                                 |
| Duurzaamheid                           |                                                    |
| Duurzaamheidscertificaten              | RoHS                                               |
| Certificaten                           |                                                    |
| Certificering                          | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Gewicht en omvang                      |                                                    |
| Breedte                                | 140 mm                                             |
| Diepte                                 | 390 mm                                             |
| Hoogte                                 | 190 mm                                             |
| Gewicht                                | 10,3 kg                                            |
| Verpakking                             |                                                    |
| Gebruikershandleiding                  | Ja                                                 |
| Breedte verpakking                     | 235 mm                                             |
| Diepte verpakking                      | 495 mm                                             |
| Hoogte verpakking                      | 297 mm                                             |
| Gewicht verpakking                     | 11,3 kg                                            |
| Extra informatie                       | Verpakking beschadigd, zie foto                    |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.