

# TP-Link TL-SG116P - Metalen behuizing



## ARTIKELNUMMER

69127

## FABRIKANTNUMMER

TL-SG116P

## PRIJS

€ 138,90

## FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

| Beheerfuncties                                |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Switch type                                   | Unmanaged                                                       |
| Quality of Service (QoS)                      | Ja                                                              |
| Poorten & interfaces                          |                                                                 |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16                                                              |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten   | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten       | 16                                                              |
| Netwerk                                       |                                                                 |
| Netwerkstandaard                              | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie        | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                |
| Ondersteundende kabel types                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                   |
| Port mirroring                                | Ja                                                              |
| Full duplex                                   | Ja                                                              |
| Datastroombeheer                              | Ja                                                              |
| Verbindingsaggregatie                         | Ja                                                              |
| Broadcast stormbeheer                         | Ja                                                              |
| Rate limiting                                 | Ja                                                              |
| Auto MDI/MDI-X                                | Ja                                                              |
| Auto-negotiation                              | Ja                                                              |
| Kabellengtedetectie                           | Ja                                                              |
| VLAN=ondersteuning                            | Ja                                                              |
| Virtuele LAN-functies                         | Protocol-based VLAN, Tagged VLAN                                |
| Aantal VLANs                                  | 32                                                              |

| Design                                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Stapelbaar                             | Ja              |
| Kleur van het product                  | Zwart           |
| Materiaal behuizing                    | Metaal          |
| LED-indicatoren                        | Ja              |
| Ophangstelsysteem voor aan de muur     | Ja              |
| Energie                                |                 |
| Vermogenstoevoer inclusief             | Ja              |
| AC-ingangsspanning                     | 220 V           |
| AC-ingangsfrequentie                   | 50 Hz           |
| DC voltage input                       | 9 V             |
| Stroom                                 | 0.6 A           |
| Stroomverbruik (typisch)               | 11,72 W         |
| Vermogensverbruik (max)                | 144,28 W        |
| Power over Ethernet (PoE)              |                 |
| Power over Ethernet (PoE)              | Ja              |
| Eisen aan de omgeving                  |                 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag                 | -40 - 70 °C     |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 90 procent  |
| Warmtedissipatie                       | 490,55 BTU/h    |
| Gewicht en omvang                      |                 |
| Breedte                                | 286 mm          |
| Diepte                                 | 111,7 mm        |
| Hoogte                                 | 25,4 mm         |
| Inhoud van de verpakking               |                 |
| Snelstartgids                          | Ja              |
| Verpakking                             |                 |
| Breedte verpakking                     | 227 mm          |
| Diepte verpakking                      | 434 mm          |
| Hoogte verpakking                      | 70 mm           |
| Gewicht verpakking                     | 2 kg            |

| Data-uitwisseling          |              |
|----------------------------|--------------|
| MAC-adrestabel             | 8000 entries |
| Switchingcapaciteit        | 32 Gbit/s    |
| Verzending snelheid        | 23,81 Mpps   |
| Store-and-forward          | Ja           |
| Aantal wachtrijen          | 4            |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja           |
| Jumbo frames               | 9000         |
| Packet buffergeheugen      | 4,1 MB       |
| Beveiliging                |              |
| IGMP snooping              | Ja           |
| Bescherming lus            | Ja           |

| Netwerk           |             |
|-------------------|-------------|
| Maximale snelheid | 1000 Mbit/s |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.