

# TP-Link EAP613 Omada



## ARTIKELNUMMER

69130

## FABRIKANTNUMMER

EAP613

## PRIJS

€ 94,90 ✕

## FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

| Kenmerken                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz                                             | Ja                                                                                 |
| 5 GHz                                               | Ja                                                                                 |
| 6 GHz                                               | Nee                                                                                |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens           | 1775 Mbit/s                                                                        |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 Mbit/s                                                                         |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)   | 1201 Mbit/s                                                                        |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)         | 1800 Mbit/s                                                                        |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden              | 100,1000 Mbit/s                                                                    |
| Frequentieband                                      | 2.4 - 5 GHz                                                                        |
| Netwerkstandaard                                    | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r             |
| Automatische kanaalselectie                         | Ja                                                                                 |
| Automatisch scannen kanalen                         | Ja                                                                                 |
| MIMO                                                | Ja                                                                                 |
| MIMO-type                                           | Multi User MIMO                                                                    |
| Spread spectrum methode                             | OFDMA                                                                              |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME)                         | Ja                                                                                 |
| VLAN=ondersteuning                                  | Ja                                                                                 |
| Rate limiting                                       | Ja                                                                                 |
| Draadloze isolatie                                  | Ja                                                                                 |
| Bandbreedteaansturing                               | Ja                                                                                 |
| Airtime Fairness (ATF)                              | Ja                                                                                 |
| BeamForming                                         | Ja                                                                                 |
| Zendvermogen (CE)                                   | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm(5 GHz band3/4, EIRP) |
| Zendvermogen (FCC)                                  | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)                                                 |
| Beveiliging                                         |                                                                                    |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen                 | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3                                       |
| Aantal SSID-ondersteuningen                         | 16                                                                                 |

| Poorten & interfaces                       |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten        | 1                                                                         |
| Aantal USB 2.0-poorten                     | 0                                                                         |
| Aansluiting voor netstroomadapter          | Ja                                                                        |
| Energie                                    |                                                                           |
| Power over Ethernet (PoE)                  | Ja                                                                        |
| Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt | Passive PoE                                                               |
| DC voltage bereik                          | 12 V                                                                      |
| Stroom                                     | 1 A                                                                       |
| Stroomverbruik (typisch)                   | 9,6 W                                                                     |
| Vermogensverbruik (max)                    | 10,6 W                                                                    |
| Design                                     |                                                                           |
| Plaatsing                                  | Plafond, Muur                                                             |
| Kleur van het product                      | Wit                                                                       |
| Reset button                               | Ja                                                                        |
| LED-indicatoren                            | Ja                                                                        |
| Antenne                                    |                                                                           |
| Soort antenne                              | Intern                                                                    |
| Antennas quantity                          | 4                                                                         |
| Antenne versterkingsniveau (max)           | 5 dBi                                                                     |
| Prestatie                                  |                                                                           |
| Compatibele besturingssystemen             | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Certificaten                               |                                                                           |
| Certificering                              | CE, FCC, RoHS                                                             |
| Gewicht en omvang                          |                                                                           |
| Breedte                                    | 160 mm                                                                    |
| Diepte                                     | 160 mm                                                                    |
| Hoogte                                     | 33,6 mm                                                                   |

| Draadloos LAN            |        |
|--------------------------|--------|
| WiFi Standaard           | WiFi-6 |
| Beheerfuncties           |        |
| Web-gebaseerd management | Ja     |
| Beheerplatform           | Omada  |

| Inhoud van de verpakking               |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Aantal per verpakking                  | 1 stuk(s)      |
| Montage gereedschap                    | Ja             |
| Snelstartgids                          | Ja             |
| Eisen aan de omgeving                  |                |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 40 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 10 - 90 °C     |
| Temperatuur bij opslag                 | -40 - 70 °C    |
| Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 90 procent |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.