

TP-Link ER707-M2 Omada Multi-Gigabit VPN Router



ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

69144

ER707-M2

€ 177,90

Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
SFP WAN	Ja
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az
Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000,2500 Mbit/s
Doorvoercapaciteit	1,44 Gbit/s
Statische route	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Op beleid gebaseerde routing	Ja
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Reset button	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	6
Aantal WAN/Ethernet LAN-poorten	6
Aantal WAN-poorten	1
Aantal geïnstalleerde SFP modules	1
Aantal USB-aansluitingen	1
USB-versie	2.0
Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
DMZ support	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IGMP, PPTP, L2TP

Inhoud van de verpakking	
Inclusief AC-adapter	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja
Certificaten	
Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Naleving van duurzaamheid	Ja
Kenmerken	
Flash memory	128 MB
Intern geheugen	1000 MB
Intern geheugentype	DDR4
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 IoT, Windows 10 Mobile
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunt Linux	Ja
Design	
Kleur van het product	Zwart
Materiaal behuizing	Staal
Ophangstelsysteem voor aan de muur	Ja
LED-indicatoren	LAN, Link, Stroom, Snelheid, Systeem, USB, WAN
Energie	
Type stroombron	DC
Spanning	12 V
Output current	1,5 A
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Gewicht en omvang	
Breedte	226 mm
Diepte	131 mm
Hoogte	35 mm

Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-256
URL- filtering	Ja
ICMP-aanvalspreventie	Ja
Access Control List (ACL)	Ja
Network address translation (NAT)	Ja
System event log	Ja
VPN tunnels quantity	66

Verpakking	
Breedte verpakking	242 mm
Diepte verpakking	323 mm
Hoogte verpakking	73 mm
Gewicht verpakking	1,1 kg

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.