

TP-Link TL-WR802N



ARTIKELNUMMER	69323
FABRIKANTNUMMER	TL-WR802N
PRIJS	€ 17,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Design	
Kleur van het product	Wit
WAN-verbinding	
Ethernet WAN	Ja
DSL WAN	Nee
SIM-kaartsleuf	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit	Nee
Type WAN-aansluiting	RJ-45
Draadloos LAN	
Wifi-band	Single-band (2.4 GHz)
Wifi-standaard	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	300 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port forwarding	Ja
Poortactivering	Ja
Dynamic DNS (DDNS)	Ja
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz)	1
VPN-doorvoer	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
USB-poort	Ja
Geheugenkaart slot(s)	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Design	
Type product	Draagbare router
Kleur van het product	Blauw, Wit
LED-indicatoren	Activiteit, LAN, Stroom, WLAN
Aan/uitschakelaar	Ja
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45), USB
Inclusief AC-adapter	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja
Certificaten	
Certificaten van naleving	Federal Communications Commission (FCC)
Duurzaamheid	
Naleving van duurzaamheid	Ja
Antenne	
Antenne-ontwerp	Intern
Antennas quantity	2
Ontvang vermogen	270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 100M: -80dB @10% PER, 50M: -85dB @10% PER
Zendvermogen	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm
Kenmerken	
Type processor	Ja
Aantal processorkernen	1
Energie	
Type stroombron	USB
Spanning	5 V
Output current	1 A
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Firewall	Ja
Firewall	SPI
Stateful Packet Inspection (SPI)	Ja
DoS aanval preventie	Ja
Filtratie	Ja
MAC adres filtering	Ja
IP-adresfilter	Ja
DMZ support	Ja
Protocollen	
DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise SP1, Windows 7 Home Basic
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	macOS
Gewicht en omvang	
Breedte	57 mm
Diepte	57 mm
Hoogte	18 mm
Verpakking	
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	109 mm
Hoogte verpakking	73,5 mm
Gewicht verpakking	240 g
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Overige specificaties	
Frequentieband	2.4 GHz

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.