

# TP-Link SG3428MP Omada



ARTIKELNUMMER	69325
FABRIKANTNUMMER	SG3428MP
PRIJS	€ 374,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

Beheerfuncties	
Switch type	Managed
Switch-laag	L2+
Quality of Service (QoS)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Cloud-beheerd	Ja
ARP-inspectie	Ja
Locatie-instellingen (CLI) configureren	Ja
System event log	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	24
Aantal geïnstalleerde SFP modules	0
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules	0
Aantal moduleslots SFP	4
Console port	RJ-45/Micro-USB
Netstekker	AC-in-aansluiting

Multicast-functies	
Multicast-ondersteuning	Ja
Protocollen	
Beheerprotocollen	SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP)	Ja
Design	
Rack-montage	Ja
Vormfactor	1U
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Aantal ventilatoren	2 ventilator(en)
Prestatie	
Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99
Energie	
Stroombron	AC
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max)	480,1 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	24
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	384 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	1637,14 BTU/h

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3j, IEEE 802.3k, IEEE 802.3z
10G support	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 1000BASE-T
Port mirroring	Ja
IP routing	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Head-of-line (HOL) blocking	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Active Link-detectie	Ja
VLAN-ondersteuning	Ja
Virtuele LAN-functies	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Trunk VLAN, Voice VLAN
Aantal VLANs	4000

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	16000 entries
Switchingcapaciteit	56 Gbit/s
Verzending snelheid	41,66 Mpps
Store-and-forward	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	9000
Packet buffergeheugen	12 MB

Beveiliging	
DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCP guard
Access Control List (ACL)	Ja
IGMP snooping	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SSH, SSL/TLS
MAC adres filtering	Ja
Statische poort beveiliging	Ja
SSH/SSL support	Ja
Bescherming lus	Ja
BPDU filtering / bescherming	Ja
IP-MAC-Port binding	Ja
Authenticatie	MAC-gebaseerde authenticatie, 802.1x

Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	330 mm
Hoogte	44 mm

Inhoud van de verpakking	
Snelstartgids	Ja
Gebruiksaanwijzing	Ja

Netwerk	
Maximale snelheid	1000 Mbit/s

Certificaten	
Certificering	CE, FCC, RoHS

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gstron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.