

TP-Link EAP650 Slim Omada



ARTIKELNUMMER	69327
FABRIKANTNUMMER	EAP650 SLIM
PRIJS	€ 115,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nee
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	2976 Mbit/s
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)	2402 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	2976 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Aantal gebruikers	250 gebruiker(s)
Automatische kanaalselectie	Ja
Automatisch scannen kanalen	Ja
MIMO	Ja
MIMO-type	Multi User MIMO
Spread spectrum methode	OFDMA
Fit AP-modusfuncties	Vermaasd netwerk
VLAN=ondersteuning	Ja
Rate limiting	Ja
Datastroombeheer	Ja
Bandbreedteaansturing	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
BeamForming	Ja
Zendvermogen (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <23 dBm (5 GHz)
Zendvermogen (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)

Draadloos LAN	
WiFi Standaard	WiFi-6

Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Syslog	Ja
Upgraden van firmware mogelijk	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal USB 2.0-poorten	0
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
DC voltage bereik	12 V

Design	
Plaatsing	Plafond, Muur
Kleur van het product	Wit
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Ja

Antenne	
Soort antenne	Intern

Certificaten	
Certificering	CE, FCC, RoHS

Gewicht en omvang	
Breedte	160 mm
Diepte	160 mm
Hoogte	33,6 mm

Verpakking	
Type verpakking	Doos

Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise
MAC adres filtering	Ja
Access Control List (ACL)	Ja

Inhoud van de verpakking	
Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Montage gereedschap	Ja
Snelstartgids	Ja

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.