

Ubiquiti G4 Doorbell Pro PoE Kit



| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ARTIKELNUMMER | 69476 |
| FABRIKANTNUMMER | UVC-G4 DOORBELL PRO POE KIT-WH |
| PRIJS | € 425,90 ✕ |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (24 maanden) |

Productinformatie

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Prestatie | | Pakketcamera | |
| Type processor | Quad-core Arm® Cortex®-A53-chip | Megapixels | 2 MP |
| Design | | Resolutie | 1600 x 1200p |
| Montagewijze | Muur, wig (inbegrepen) Inbouwdoos, aansluitdoos | Beeldverhouding | 4:3 |
| Kleur van het product | Wit | Sensor | 8MP CMOS |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Polycarbonaat | Brandpuntafstand | Vaste brandpuntsafstand |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IPX4 | Gezichtsveld | H: 97,5°, V: 79,4°, D: 118,2° |
| Nachtkijker | | Deurbelontvanger (Gong) | |
| Nachtvisie | Ja | Netwerkiterface | 10/100 MbE-poort |
| Nachtkijker afstand | 6 meter | Stroomvoorziening | PoE |
| Nachtmodus | Ingebouwde IR-LED-verlichting en IR-filter. | PoE spanningsbereik | 44–57V DC |
| Video | | Maximaal stroomverbruik | 3 W |
| Beelden per seconde (FPS) | 30 | LED's | R/G/B/W |
| Audio | | Knoppen | (1) Fabrieksinstellingen herstellen |
| Audiosysteem | 2-weg | Luidspreker | Ja |
| Netwerk | | Zoemer | Ja |
| Ethernet LAN | Ja | Behuizingsmateriaal | Polycarbonaat, aluminiumlegering |
| Wifi | Nee | Afmetingen gong | 62 x 62 x 54 mm |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | Afmetingen Inbouwmontage | 89 x 89 x 63,1 mm |
| Beheerfuncties | | Afmetingen Opbouwmontage | 62 x 62 x 20,2 mm |
| Web-gebaseerd management | UniFi Protect | | |
| Energie | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | | |
| PoE spanningsbereik | 37-57V DC | | |
| Gewicht en omvang | | | |
| Afmetingen apparaat | 160,6 x 51,7 x 35,1 mm | | |
| Afmetingen apparaat muurbevestiging | 159,3 x 50,3 x 17,5 mm | | |
| Afmetingen wig | 161,1 x 52,1 x 25,7 mm | | |
| Afmetingen wig muurbevestiging | 161,1 x 52,1 x 25,75 mm | | |

Hoofdcamera

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Megapixels | 2 MP |
| Resolutie | 1600 x 1200p |
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Sensor | 5MP CMOS |
| Brandpuntafstand | Vaste brandpuntsafstand |
| Gezichtsvelde (LDC aan) | H: 138°, V: 114°, D: 155° |
| Gezichtsvelde (LDC uit) | H: 160°, V: 117°, D: 160° |



Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.