

# Canon PIXMA TS7550i



NIEUW

ARTIKELNUMMER	69524
FABRIKANTNUMMER	7178C006
PRIJS	€ 76,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	12 maanden

## Productinformatie

### Printsnelheid

Printtechnologie	Inkjet
Printen	Afdrukken in kleur
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	14 ppm
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	9 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,5 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	9,5 s
Printen zonder witranden	Ja

### Kopiëren

Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja

### Scannen

Scannen	Scannen in kleur
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI
Max. scangebied	216 x 297 mm
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit
Uitvoer grijsschaaldiepte	8 Bit

### Faxen

Faxen	Nee
-------	-----

### Kenmerken

Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	2
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel

### Poorten & interfaces

Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
USB-connector	USB Type-B

### Netwerk

Wifi	Ja
Ethernet LAN	Nee
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK
Mobiele printing technologieën	Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service

### Design

Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	OLED
Beeldscherm diagonaal	3,61 cm (1.42")
Kleurenscherm	Nee

### Energie

Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	21 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

### Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS 12.0 Monterey, Mac OS 11.0 Big Sur
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Andere ondersteundende systemen	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	100 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Fotopapier, Hoge resolutie papier, Membranepapier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter
Afmetingen enveloppen	10, DL
Fotopapier afmetingen (imperial)	5x7,4x6,7x10,8x10
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand	20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5
Aangepaste mediabreedte	89 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	127 - 297 mm

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C

Gewicht en omvang	
Breedte	374 mm
Diepte	355 mm
Hoogte	208 mm
Gewicht	6,3 kg

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Meegeleverde kabels	AC
Gebruiksaanwijzing	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.