

# Asus TUF GAMING B850M-E WIFI



NIEUW

ARTIKELNUMMER	69527
FABRIKANTNUMMER	90MB1LS0-M0EAY0
PRIJS	€ 279,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

## Productinformatie

### Processor

Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM5
Compatibele processors	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Supported processor sockets	Socket AM5

### Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	8000 MHz
Maximum intern geheugen	256 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

### Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	7
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

### Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
----------------------------------------	------------------

### Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.3

### Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	micro ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD B850
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Kleur van het product	Grijs
Type koeling	Passief
Type stroombron	ATX
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11

### Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	1
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	3
1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
3e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

### BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	0
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	1
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
Chassis intrusion aansluiting	Ja
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1
EPS power connector (8-pin)	Ja
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1
COM aansluitingen	1
12V vermogen-connector	Ja
Aantal waterpompaansluitingen	1
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	3
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	2
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja
WiFi-AP antenna jack	2

Verpakking	
Breedte verpakking	275 mm
Diepte verpakking	275 mm
Hoogte verpakking	67,4 mm
Gewicht verpakking	1,7 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	244 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Antenne inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja

Overige specificaties	
Gewicht	1,01 kg
Snelle installatiehandleiding	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.