

# HP S5 Pro 527pf



**NIEUW**

<b>ARTIKELNUMMER</b>	69612
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	B28F5UT#ABB
<b>PRIJS</b>	€ 180,90 ✕
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Pickup and return (24 maanden)

## Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
LED backlight	Ja
Backlight type	Edge LED
Helderheid (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Responstijd	5 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Beeldoppervlakte	Mat
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Typische contrastverhouding	1500:1
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1
Maximale refresh snelheid	120 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichtheid	82 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 138 kHz
Frequentiebereik verticaal	50 - 120 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurdiepte	6 Bit
Kleurstandaard gamut	sRGB
Kleurbereik	100 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent
Schermomlijsting-technologie	Micro-Edge
Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
HP-segment	Bedrijf
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Nee
Ingebouwde camera	Nee

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Scharnier	Ja
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	Ja

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	C
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	C
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	13 kWu
Stroomverbruik (typisch)	22 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Vermogensverbruik (max)	60 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 65 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	611,7 mm
Diepte apparaat (met standaard)	229 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	543,1 mm
Gewicht (met standaard)	6,1 kg
Breedte ( zonder voet )	611,7 mm
Diepte ( zonder voet )	74,1 mm
Hoogte (zonder voet )	355,7 mm
Gewicht (zonder voet)	4,4 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	699 mm
Diepte verpakking	160 mm
Hoogte verpakking	446 mm
Gewicht verpakking	9 kg
Type verpakking	Doos
Garantiekartaal	Ja

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Kleurnaam	Black
Afneembare standaard	Ja
Voetenkleur	Zilver, Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
HDCP	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B
Snelstartgids	Ja
Meegeleverde software	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT
Koolstofvoetafdruk	
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	220
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	136
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	4
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	3
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	81
Overige specificaties	
Land van herkomst	China, Vietnam
Verpakkingsinhoud	Monitor; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; garantiekaart; USB Type-A naar DisplayPort-kabel
Gewicht	6,1 kg
Certificaten van naleving	CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS
Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie
Certificering	Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; ENEC; IEC 60335-1; IEC 60730
UNSPSC-code	43211902
Type meegeleverde AC-adapter	198828548696
Technische details	
Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-100-100-01-01-100">https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-100-100-01-01-100</a>

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.