

TP-Link SG3428 Omada



NIEUW	ARTIKELNUMMER	69618
	FABRIKANTNUMMER	SG3428
	PRIJS	€ 54,90 ✕
	FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties		Beveiliging	
Switch type	Managed	DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, DHCPv6 relay
Switch-laag	L2/L3	Access Control List (ACL)	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja	IGMP snooping	Ja
Web-gebaseerd management	Ja	MAC adres filtering	Ja
Cloud-beheerd	Ja	Statische poort beveiliging	Ja
ARP-inspectie	Ja	SSH/SSL support	Ja
Locatie-instellingen (CLI) configureren	Ja	Bescherming lus	Ja
System event log	Ja	BPDU filtering / bescherming	Ja
MIB-ondersteuning	Yes	IP-MAC-Port binding	Ja
Poorten & interfaces		Authenticatie	MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	24	Authenticatie type	AAA, RADIUS, TACACS+
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Multicast-functies	
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	24	Multicast-ondersteuning	Ja
Aantal geïnstalleerde SFP modules	0	Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules	0	Protocollen	
Aantal moduleslots SFP	4	Beheerprotocollen	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Console port	RJ-45/Micro-USB	GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP)	Ja
		IPv4- & IPv6-functies	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 DHCP
Design		Energie	
Rack-montage	Ja	Stroombron	AC
Vormfactor	1U	Vermogenstoevoer inclusief	Nee
Kleur van het product	Zwart	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
LED-indicatoren	Ja	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal ventilatoren	0 ventilator(en)	Vermogensverbruik (max)	20,6 W

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G support	Nee
Port mirroring	Ja
IP routing	Ja
Op beleid gebaseerde routing	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Head-of-line (HOL) blocking	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
IPv4-routes	48
IPv6-routes	48
VLAN=ondersteuning	Ja
Virtuele LAN-functies	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice ...
Aantal VLANs	4000

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	16000 entries
Switchingcapaciteit	56 Gbit/s
Verzending snelheid	41,66 Mpps
Store-and-forward	Ja
Statische route	Ja
Aantal statische routes	48
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	9000
Packet buffergeheugen	12 MB

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	70,3 BTU/h

Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	180 mm
Hoogte	44 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Snelstartgids	Ja

Netwerk	
Maximale snelheid	1000 Mbit/s

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.